

sikkens



Для окон



Для дверей



Хранить в прохладном месте



Беречь от мороза

Spezialreiniger

Специальное чистящее средство

Краткое описание

Водный раствор для очистки.

Применение

Для очистки и обезжиривания изделий, покрытых лаками, красками, а также для очистки и обезжиривания металла и пластмассы.

Свойства

Особенно подходит для очистки жирных отложений из атмосферы, сажи, потертости резиной, шариковой ручки, следы пальцев и т.д.

Цвет

Бесцветный

Плотность

1,0 кг/л

Разбавитель

Вода (макс. 10 частей воды и 1 часть Spezialreiniger)

Упаковка

250 мл

Хранение

Минимальный гарантийный срок хранения 1 год.
Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

Меры безопасности

Избегайте вдыхания испарений. Берегите от детей.

Утилизация

Вещество легко расщепляется в природе и не представляет опасности при попадании в водоемы в незначительных количествах.

Обработка

Основные указания

Spezialreiniger наносится на ветошь, после этого обрабатываемая поверхность протирается. В случае сильного загрязнения поверхности требуется повторная обработка. На очень восприимчивых поверхностях рекомендуется сделать пробное нанесение. Из-за того, что продукт обладает кислотным действием, его необходимо наносить в резиновых перчатках при растворении в воде. Не допускать попадания в глаза.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.



Для окон



Взболтать



Беречь от мороза



Хранить в прохладном месте



Очистка инструмента водой

Pflegemilch

Средство по уходу за покрытиями

Краткое описание

Водорастворимое средство по уходу за покрытиями.

Применение

Для обновления и восстановления защитных свойств поверхности деревянных окон.

Свойства

Простое в использовании, быстро высыхает, эффективно защищает от атмосферных воздействий, создает водоотталкивающий эффект, не дает желтизны, восстанавливает изначальный цвет покрытия.

Цвет

В жидком состоянии молочного цвета, после высыхания бесцветное

Пигментная база

Водный полимер

Плотность

около 1,0 кг/л

Упаковка

250 мл.

Хранение

Минимальный гарантийный срок хранения 1 год. Начатую тару хорошо закрывать после использования. Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

Меры безопасности

Избегайте вдыхания испарений.

Примечание

На слишком толстых слоях шпаклевки, нанесенных за один проход, могут появляться трещины.

Обработка

Средство по уходу за покрытиями служит для возобновления и периодического ухода за поверхностями, покрытыми лаками или лазурями, и которые подвергаются атмосферным воздействиям и на них отсутствуют повреждения. Средство не используется для ремонта или чистки дефектных покрытий. Об этом упоминается в техническом описании Cetol/Rubbol продуктов. Сначала поверхность необходимо очистить с помощью Spezialreiniger или любого бытового средства для чистки и подождать, пока поверхность высохнет. После этого с помощью губки равномерно наносится средство по уходу. Используя средство по уходу, Вы возвращаете покрытию его изначальный вид. Если регулярно пользоваться средством (1-2 раза в год: весной и осенью), долговечность службы изделия значительно увеличивается

Разбавитель

Средство по уходу за покрытиями наносится без разбавления

Минимальная температура обработки

15 - 25°C для поверхности, воздуха и материала

Сушка

При нормальном климате $t=23^{\circ}\text{C} / 50\%$ в соответствии с DIN 50014.
До пылеустойчивости: около 10 - 20 минут
Нанесение второго слоя: через 3 часа

Чистка инструментов

Инструмент промывается водой

Примечание

Перед использованием хорошо потрясти флакон.